


# Mehrzweckvitrinen / Fischvitrinen:



KBS Basic 100 Plus

## Basic 100 Plus gebogene Scheibe

### Skizzen



### Farben gegen Mehrpreis



Front- und-Seitenfarben-fuer Modell Basic und Basic Plus

<b>Breite</b>	990mm
<b>Tiefe</b>	765mm
<b>Höhe</b>	1210mm
<b>Temperaturbereich von</b>	+2°C
<b>Temperaturbereich bis</b>	+10°C
<b>und RF</b>	60%
<b>bei UT</b>	+25°C
<b>Anschlusswert</b>	230 Volt
<b>Anschlusswert</b>	160 Watt
<b>Aussenmaterial</b>	weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	CHR
<b>Kühlung</b>	Still
<b>Automatische Abtauung</b>	<b>Ja</b>
<b>Kältemittel</b>	R 134 a
<b>Kälteleistung</b>	240W bei -10VT
<b>Serienzubehör</b>	Rückschiebescheiben
<b>Innenbeleuchtung</b>	<b>Ja</b>
<b>Ausstellungsfläche</b>	0,5m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch</b>	2,6kWh/24 Std
<b>Bruttogewicht</b>	75 kg

### Katalogtext

- Gebogene Panorama-Frontkippscheibe aus gehärtetem Glas
- Geschlossener Unterbau aus lackiertem Stahlblech
- Aggregat im Unterbau
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Kondensatorfühler mit akustischer Alarmanzeige
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunsterschale
- Rückschiebescheiben
- Innenbeleuchtung
- Auslagefläche aus CHR
- Edelstahlchneidebrett mit einer Tiefe von 410 mm
- Umlaufender Abstandshalter 40 mm Höhe, zur Auflagefläche
- Rollensatz, Glaszwischenetage und mobile Trennscheibe als
- Mehrpreisoption lieferbar
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe