

WALL SPLIT DC INVERTER quick coupling



Ausführung

- Energieeffizienzklasse A+
- 3 Leistungsgrößen
- Alle Modelle gemäss ERP Richtlinien 2009/125/EG
- DC Inverter Technologie
- SEER/SCOP bis 5,9 / 3.8
- Heizbetrieb von + 30°C / -15°C
- Kühlbetrieb von + 50°C / -15°C

Komfort

- Automatischer Modus
- Turbofunktion für schnelles Kühlen oder Heizen des Raumes
- Economy-Modus (Ruhezustand)
- Entfeuchtung
- Automatischer Wiederanlauf bei Stromausfall
- Horizontaler und vertikale Swinglamellen

Reinhaltung der Luft

- Abwaschbare Standardfilter

Funktionen

- Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Display zur Steuerung der Funktionen
- Not - Betrieb - Taste
- 24 Std. ON/OFF Programmierung

Technologie

- Quick-Kupplung mit Clamp-Anschluss
- Sehr Einfache Montage
- Vereinfachte elektrische Verbindung
- Flexible isolierte, Schlauch-Rohre
- Auto Restart
- Automatische Diagnose



Die Informationen, können Fotos und Piktogramme auf dieser Seite nicht für alle Modelle dieser Reihe gelten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen auf der nächsten Seite.

Zubehör (Optinal *)

- Kondensat Pumpe und Zubehör
- Rohre und Zubehör für Kondensatleitung
- Kunststoffkabelkanäle
- Kondensat-Wanne für Wandhalter(Außeneinheit)
- Boden und Dach Halterungen für Außeneinheit
- Wandhalter
- Wandalismus-Schutz für Außeneinheit

